

▲ 产品选型表

型号	规格编码			内容说明
UTZ-				智能扭力管浮筒液(界)位变送器(FISHER变送器)
UTM-				智能扭力管浮筒液(界)位变送器(国产变送器)
型式	S			现场可视型
测量方式		1		液位测量
		2		界位测量
		3		密度测量
安装方式		A		顶侧式
		B		顶底式
		C		侧侧式
		D		底侧式
		E		顶置式
		F		侧置式
压力等级		2		1.6、2.0MPa(Class150)
		3		2.5MPa
		4		4.0MPa
		5		5.0MPa(Class300)
		6		6.3MPa
		10		10.0MPa
		11		11.0MPa(Class600)
		15		15.0MPa(Class900)
		16		16.0MPa
		25		25.0MPa
		26		26.0MPa(Class1500)
	42		42.0MPa(Class2500)	
外筒材质		T		碳钢
		H		不锈钢: 0Cr18Ni9(304)
		R		不锈钢: 022Cr17Ni12Mo2 (316L)
		F		不锈钢内衬 PTFE
		X		其它材质(或按实际材质填写)
工作温度		D		介质温度: < 100°C
		G		介质温度: 100~400°C
防爆等级		i		本安型
		D		隔爆型
附件			B	外筒伴热
测量范围			L	测量范围 mm

UTZ- S1C4TGIB800 为 DLC3000 变送器智能扭力管浮筒液位变送器,现场可视型,侧侧式,压力等级 4.0MPa,本质安全型,外筒材质碳钢,介质温度: 100~400°C,带伴热,测量范围 800mm。